

Tehničke karakteristike

Linija	Izm	Kazan	Grejač	Naziv proizvod	V	kW	P,m2	Cevi izm	Duž. cevi, m	Priključci i vrsta navoja, anoda								
										Voda	Izm	Sonda	Ventil	Grejač	Anoda	Ter-pok	Recirkulacija	
INDIRECT WL (zidni+grejač)	1	Emajl	2kW	Indirect 100 WL	100	27,0	1,00	3/4"	12	3/4" UN	3/4" UN	1/2" UN	/	/	M6	/	3/4" UN	
				Indirect 150 WL	150	27,0	1,00	3/4"	12	3/4" UN	3/4" UN	1/2" UN	/	/	M6	/	3/4" UN	
				Indirect 200 WL	200	35,0	1,30	3/4"	15	3/4" UN	3/4" UN	1/2" UN	/	/	M6	/	3/4" UN	
INDIRECT WR (zidni+grejač)	1	Emajl	2 kW	Indirect 100 WR	100	27,0	1,00	3/4"	12	3/4" UN	3/4" UN	1/2" UN	/	6/4" UN	M6	/	3/4" UN	
				Indirect 150 WR	150	27,0	1,30	3/4"	12	3/4" UN	3/4" UN	1/2" UN	/	6/4" UN	M6	/	3/4" UN	
				Indirect 200 WR	200	35,0	1,30	3/4"	15	3/4" UN	3/4" UN	1/2" UN	/	6/4" UN	M6	/	3/4" UN	
INDIRECT F (podni, grejač opciono)	1	Emajl	Opciono od 2 kW do 3 kW	Indirect 100 F	100	27,0	1,00	3/4"	12	3/4" UN	3/4" UN	1/2" UN	/	6/4" UN	M8	/		
				Indirect 150 F	150	27,0	1,00	3/4"	12	3/4" UN	3/4" UN	1/2" UN	/	6/4" UN	M8	/		
				Indirect 200 F	200	35,0	1,30	3/4"	15	3/4" UN	3/4" UN	1/2" UN	/	6/4" UN	M8	/		
Taurus MAX (podni, grejač opciono, grajner)	0	Emajl Opciono od 2 kW do 4,5 kW		Taurus MAX 200 0	200	/	/	/	/	3/4" UN	/	1/2" UN	3/4" UN	6/4" UN	M8	1/2" UN	3/4" UN	
	1			Taurus MAX 200 1	200	27,0	1,00	3/4"	12	3/4" UN	3/4" UN	1/2" UN	3/4" UN	6/4" UN	M8	1/2" UN	3/4" UN	
	2			Taurus MAX 200 2	200	44,0	1+0,6	3/4"	12+7,5	3/4" UN	3/4" UN	1/2" UN	3/4" UN	6/4" UN	M8	1/2" UN	3/4" UN	
	0			Taurus MAX 300 0	300	/	/	/	/	3/4" UN	/	1/2" UN	3/4" UN	6/4" UN	M8	1/2" UN	3/4" UN	
	1			Taurus MAX 300 1	300	27,0	1,00	3/4"	12	3/4" UN	3/4" UN	1/2" UN	3/4" UN	6/4" UN	M8	1/2" UN	3/4" UN	
	2			Taurus MAX 300 2	300	44,0	1+0,6	3/4"	12+7,5	3/4" UN	3/4" UN	1/2" UN	3/4" UN	6/4" UN	M8	1/2" UN	3/4" UN	
	0			Taurus MAX 500 0	500	/	/	/	/	1" UN	/	1/2" UN		6/4" UN	M8	1/2" UN	3/4" UN	
	1			Taurus MAX 500 1	500					1" UN	1" UN	1/2" UN		6/4" UN	M8	1/2" UN	3/4" UN	
	2			Taurus MAX 500 2	500					1" UN	1" UN	1/2" UN		6/4" UN	M8	1/2" UN	3/4" UN	
	0			Inox Opciono od 2 kW do 4,5 kW	Taurus MAX 200 i	200	/	/	/	/	3/4" UN	1" UN	1/2" UN	3/4" UN	6/4" UN	M8	1/2" UN	1" UN
	1				Taurus MAX 200 1i	200	34,0	1,30	1"	12	3/4" UN	1" UN	1/2" UN	3/4" UN	6/4" UN	M8	1/2" UN	1" UN
	2				Taurus MAX 200 2i	200	51,0	1,3+0,6	1"	12+6	3/4" UN	1" UN	1/2" UN	3/4" UN	6/4" UN	M8	1/2" UN	1" UN
	0				Taurus MAX 300 i	300	/	/	/	/	3/4" UN	1" UN	1/2" UN	3/4" UN	6/4" UN	M8	1/2" UN	1" UN
	1				Taurus MAX 300 1i	300	34,0	1,30	1"	12	3/4" UN	1" UN	1/2" UN	3/4" UN	6/4" UN	M8	1/2" UN	1" UN
2	Taurus MAX 300 2i	300	51,0		1,3+0,6	1"	12+6	3/4" UN	1" UN	1/2" UN	3/4" UN	6/4" UN	M8	1/2" UN	1" UN			

Linija	Izm	Kazan	Grejač	Naziv proizvod	V	kW	P,m2	Cevi izm	Duž. cevi, m	Priključci i vrsta navoja, anoda							
										Voda	Izm	Sonda	Ventil	Grejač	Anoda	Ter-pok	Recirkulacija
Taurus MAX TP (podni, grejač opcio- no, grajner)	TP	Emajl	Opciono od 2 kW do 4,5 kW	Taurus MAX 200 1TP	200	49,1	2,00	1"	21	3/4" UN	1" UN	1/2" UN	3/4" UN	6/4" UN	M8	1/2" UN	3/4" UN
	TP			Taurus MAX 300 1TP	300	80,4	3,10	1"	30	3/4" UN	1" UN	1/2" UN	3/4" UN	6/4" UN	M8	1/2" UN	3/4" UN
	TP			Taurus MAX 500 1TP	500	98,7	4,00	1"	38	1" UN	1" UN	1/2" UN	1" UN	6/4" UN	M8	1/2" UN	3/4" UN